

Корпуса ВХМ47



www.elektrotehnik.ru

Корпус ВХМ47 предназначен для расположения в нем аппаратов коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50/60Гц и постоянного тока до 440В.

Корпусы серии ВХМ47 могут использоваться в качестве постов управления для передачи, распределения электроэнергии, освещения, предотвращения или уменьшения опасности поражения персонала, повреждения оборудования и других отраслей промышленности.



Высокие показатели износостойкости



Универсальность применения



Надёжная защита от попадания пыли, твёрдых тел и струй воды



Возможность применения в различных отраслях



Корпус из алюминиевого сплава с коррозионной стойкостью и высокой прочностью

Наименование параметра	Значение параметра
Материал корпуса	Алюминий
Материал торцевых крышек	Пластик
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	22,0
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц Ui, В	660
Номинальный тепловой ток Ith, А	5
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001	II
Степень защиты, IK	IK09
Степень защиты, IP	IP65
Климатическое исполнение и категория размещения	У1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации °С	-25...55 °С
Температура окружающего воздуха при хранении °С	-40...70 °С
Цвет основания корпуса	Серебро
Кабельный ввод	PG13,5