



Лампы индикаторные AD-22 IP65

Лампа светодиодная коммутаторная серии AD-22DS IP65 предназначена для индикации (сигнализации) состояния электрических цепей и рабочего состояния электрического оборудования с напряжением 24В, 220В переменного или постоянного тока.



Высокая яркость (>60 кд/м²)

обеспечивает четкую видимость индикации даже в освещенных помещениях или на расстоянии



Защита IP65

обеспечивает полную герметичность от пыли и струй воды, что позволяет использовать лампы индикаторные в агрессивных средах



Универсальный размер

позволяет легко интегрировать в существующие панели и пульты



Большое разнообразие цветов

- красный
- синий
- желтый
- белый
- зеленый



Наименование параметра	Значение параметра	
Номинальное напряжение светодиодной лампы AC/DC, В	24	220
Номинальный ток светодиодной лампы, mA	18-72	12-16
Яркость cd/m²	>60	
Наработка на отказ, часов	>30 000	
Диаметр монтажного отверстия, мм	22	
Толщина монтажной панели не более, мм	6	
Диапазон рабочих температур	-25°C... +55°C	
Цвет свечения	красный, желтый, зеленый, синий, белый	
Номинальное сечение внешних проводников, мм²	0,75	
Размер резьбы винта контактов, мм	M3,5	
Крутящий момент при затягивании винта контактов, Нм	1,0	
Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP65	