

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1308–1313



30 000 часов
срок службы



IP65
защита
от влаги и пыли



Экономия
электроэнергии



2 года
гарантия

4000 К нейтральный
белый свет

6500 К холодный
дневной свет

Для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- › Компактные размеры и современный дизайн
- › Ударопрочный пластик IK03
- › Все способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной
- › Отсутствие пульсаций
- › Крепление в комплекте изделия (за исключением тросов)
- › Быстрый монтаж благодаря выведенному проводу подключения

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габариты, мм	Артикул
ДСП 1308	18	4000	1800	600×53×40	LDSP0-1308-18-4000-K01
ДСП 1309	18	6500	1800	700×53×40	LDSP0-1309-18-6500-K01
ДСП 1310	36	4000	3600	1200×53×40	LDSP0-1310-36-4000-K01
ДСП 1311	36	6500	3600	1230×53×40	LDSP0-1311-36-6500-K01
ДСП 1312	48	4000	4800	1500×53×40	LDSP0-1312-48-4000-K01
ДСП 1313	48	6500	4800	1500×60×35	LDSP0-1313-48-6500-K01



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru