

iek



iek.ru

Электроустановочные изделия серии TORS IP55

TORS

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерчес- кое строи- тельство	СОЦ Социальное строи- тельство	ПРОМ Промышлен- ность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строи- тельство	ЭН Энергетика
---	--	--	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно- монтажные организации	ПРОМ Промышлен- ное предприятие	ОЕМ Производи- тель обо- рудова- ния
-------------------------------------	--	---	---



Электроустановочные изделия серии TORS IP55

Надёжное решение для тяжелых условий эксплуатации.

Розетки и выключатели открытого монтажа устанавливаются на любой тип облицовки стен. В механизмах используются самозажимные контакты, которые упрощают и ускоряют процесс подключения. Практичная, эргономичная форма удобна в использовании, а благодаря возможности выбора из 2 цветовых решений, графит и белый, подходят для жилого, коммерческого, промышленного дизайна и интерьеров.

Розетки и выключатели открытого монтажа IP55 серии Tors – это выбор профессионалов.

Розетки и выключатели для бытового и промышленного применения.

Высокая степень защиты IP позволяет устанавливать изделия под открытым небом, в помещениях с повышенной влажностью и запылённостью.

Сферы применения:

автомойки, загородные дома, подземные парковки и подвальные помещения, производственные цеха, с/х производство и т.д.



Бренд IEK является лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



**2-КОМПОНЕНТНЫЙ
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД**



**САМОЗАЖИМНОЙ
МЕХАНИЗМ**



**ГАРАНТИЯ
3 ГОДА**



**ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ**



**СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ**



Электроустановочные изделия серии TORS IP55

Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
- Номинальный ток выключателей / розеток: 10/16 А.
- Температурный режим эксплуатации: от -25 °С до +40 °С.
- Степень защиты: IP55.

Корпус выполнен из негорючего пластика

Механизм с самозажимными контактами

Механизм защитных шторок

Двухкомпонентный кабельный ввод (max Ø17 мм)

Заземляющий контакт

Защитная крышка

Силиконовый уплотнитель

Невыпадающие, нержавеющие винты

